Home Photo Printer



Schnelligkeit und einfache Bedienbarkeit. Drucken Sie mit dem

Fotodrucker Lexmark P915 brillante, fotorealistische Bilder direkt von einer



Speicherkarte, Digitalkamera oder einem PC aus. Verwenden Sie die mitgelieferte Foto-Software zur Nachbesserung der Fotoqualität und erzielen

Sie so schon in wenigen Sekunden phantastische Resultate. Perfekt für alle Druckaufgaben im Heimbereich.

- Randloser 6-Farben-Druck mit bis zu 4.800 x 1.200 dpi
- Druckt randlose 10 x 15 cm Fotos schon in 38 Sekunden*
- Druckt direkt von Speicherkarte, Digitalkamera oder PC
- Fotovorschau auf großem LCD-Display
- Countdown-Zähler zeigt an, wann der Druckvorgang beendet ist
- Bildbearbeitung auf Knopfdruck mit exklusiver Lexmark Imaging Studio Software
- EvercolorTM Tinten garantieren mehr als 65 Jahre Lichtechtheit hinter Glas und bis zu 200 Jahre in einem Fotoalbum**

EINSATZ-MÖGLICHKEITEN

- Druck digitaler Fotos und Dokumenten in Farbe
- Webseiten
- **■** Briefe
- E-Mails





Drucken

■ Auflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi Brillante Fotoqualität

■ Druckgeschwindigkeit.

Modus (dpi)	Schnell Seiten/Minute	Normal Seiten/Minute	6-Farben-Druck/Normal Seiten/Minute	
Schwarz	Bis zu 22¹	Bis zu 12¹	Bis zu 2,92	
Farbig	Bis zu 15	Bis zu 6	Bis zu 2,86	

- Druckt randlose 10 x 15 cm Fotos schon in 38 Sekunden*
- Variable Tintentropfengröße: 3 pl und 10 pl bei der Farbpatrone, 5 pl und 9 pl bei der Fotopatrone
- Druckt randlose Fotos in allen gängigen Größen
- Drucktechnologie: Thermotintenstrahldruck, sechsfarbig: Cyan, Hell-Cyan, Magenta, Hell-Magenta, Gelb, Schwarz
- Großes LCD-Display zur Fotovorschau vor dem Druck
- Druckt direkt von der Digitalkamera über den PictBridge-Port und direkt von der Speicherkarte (unterstützt alle gängigen Speicherkarten)
- Maximales Druckvolumen: 3.000 Seiten/Monat
- Automatische Papiersortenerkennung
- Automatische Druckkopfausrichtung
- Papierformate: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Hakaki, Banner, Postkarten

¹Mit der optionalen Schwarzpatrone (Nr. 32/34)



680 g/m²

TECHNIK

Verbrauchsmaterialien

SCHWARZE PATRONE **FARBPATRONE**

■ Nr. 34: Bis zu 950 Seiten** bei 5 % Seitendeckung

■ Nr. 35: Bis zu 900 Seiten*** bei 15 % Seitendeckung

Auch kompatibel mit:

■ Nr. 32: Bis zu 400 Seiten*** bei 5 % Seitendeckung

■ Nr. 33: Bis zu 380 Seiten*** bei 15 % Seitendeckung

■ Fotopatrone Nr. 31







Verschiedenes

■ Max. Papiergewicht:

■ Ein-/Ausgabefach: Bis zu 100 Blatt/25 Blatt

■ Papierführungstechnik: Accu-Feed™ ■ Schnittstelle USB

■ Stromversorgung: 90-270 V Eingangsspannung ■ Interner Speicher: SDRAM: 16 MB, Flash: 2 MB ■ Kompatibilität: Windows 98, ME, 2000, XP, Mac OS X,

10.1.5, 10.2.3 und höher

■ Sonstiges: PictBridge, DPOF ■ Lexmark Garantie: 1 Jahr Vor-Ort-Garantie

■ Minimale Systemanforderungen:

Betriebs-	Prozessor/	RAM	Freier Festplatten	- Virtueller
system	Takt	(MB)	platz (MB)	Speicher (MB)
Windows 98/ME	Pentium II 233	128	800	k.A.
Windows 2000	Pentium II 233	128	800	286
Windows XP	Pentium II 300	128	800	300
Mac OS X 10.1.5, 10.2.3 und höher	G3 400	128	300	k.A.



Evercolor™ Tinten

Die neue Lexmark Evercolor™ Technik beruht auf einer einmaligen Tintenkombination von 6 Farben, die das Drucken von Fotos erheblich verbessert. Dabei werden pigmentierte Fototinten mit farbstoffbasierten Tinten gemischt, um so bessere Fotoqualität und größeren Schutz gegen Verblassen zu erreichen.

- Kräftige farbstoffbasierte Farbtinten aus der Farbpatrone (Nr. 33/35) sichern - vor allem auf Fotopapier - ein weites Spektrum leuchtender,
- Pigmentierte Fototinten aus der Fotopatrone Nr. 31 sorgen sogar auf glat-
- tem Papier für erhöhte Wischfestigkeit und überragende Druckqualität
 Die Evercolor™ Technik kombiniert die Tinten beider Patronen und liefert so außerordentliche Fotoqualität und garantiert mehr als 65 Jahre Lichtechtheit hinter Glas und bis zu 200 Jahre in einem Fotoalbum**

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

In der Verpackung enthalten

- Lexmark P915
- Netzteil und Netzkabel
- 1 hochauflösende Farbpatrone Nr. 33
- 1 hochauflösende Fotopatrone Nr. 31
- Installationsanleitung
- Installations-CDs für Windows und Mac inkl. Handbuch und Lexmark Photo Editor
- Service- und Garantieinformationen

Gewicht und Abmessungen

- Gerät eingeklappt: 428 x 237 x 150 mm (B x T x H)
- Gerät ausgeklappt: 428 x 450 x 300 mm (B x T x H)
 Gerätegewicht: 2,9 kg
- Verpackungsgewicht: 4 kg
- Verpackungsgröße: 495 x 381 x 226 mm (B x T x H)

- Schnelldruckmodus ohne Verarbeitungszeit im PC.
 Die Versuche hinter Glas wurden von Wilhelm Imaging Research mit Lexmark Premium Glossy Fotopapier vorgenommen. Sie basieren auf leicht feststellbarem Verblassen bei einer Beleuchtung von 450 Lux/12 Stunden (Glasfilter) und den WIR v.3.0 Endpunktkriterien. Die Archivierbarkeit in einem Fotoalbum beruht auf einer Lagerung im Dunkeln bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Weitere Informationen über die Testmethoden finden Sie
- unter www.wilhelm-research.com.
 ***Im Schnelldruckmodus/Entwurfsmodus. Die Reichweite kann aufgrund von Faktoren wie Gerätemodell, Druckmedium, Druckmodus, Druckanwendung und Typ der Druckdatei variieren.



Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com