

Speaker System

SS-RX900D

Precautions

- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- If the +/- connection is incorrect, the bass tones seem to be missing and the position of the instruments becomes obscure.

Specifications

Speaker system	3-way, 5-unit, bass-reflex type
Speaker units	
Woofer:	15 cm, cone type x 2
Center Tweeter:	5 cm, cone type
Side Tweeter:	5 cm, cone type x 2
Nominal impedance	8 ohms
Dimensions (w/h/d)	Approx. 250 x 430 x 355 mm
Mass	Approx. 7.5 kg net per speaker

Précautions

- Avant d'effectuer les connexions, mettez l'amplificateur hors tension pour éviter d'endommager les enceintes.
- Si les bornes +/- ne sont pas raccordées correctement, les tonalités basses sembleront absentes et la position des instruments sera confuse.

Spécifications

Système	Enceintes à 3 voies, 5 haut-parleurs, type bass-reflex
Haut-parleurs	
Woofer:	15 cm dia., à cône x 2
Tweeter central:	5 cm dia., à cône
Tweeter latéral:	5 cm dia., à cône x 2
Nominal impedance	8 ohms
Dimensions (l/h/p)	Env. 250 x 430 x 355 mm
Poids	Env. 7,5 kg net par enceinte

Zur besonderen Beachtung

- Schalten Sie vor dem Anschließen den Verstärker aus, um eine Beschädigung des Lautsprechersystems zu vermeiden.
- Bei falschem +/- Anschluß scheinen die Bässe zu fehlen und die Stereoortung ist unklar.

Technische Daten

SS-RX900D System	3 Wege, 5 Einheiten, Baßreflex
Bestückung Tieftöner:	15 cm Durchmesser, Konus-Typ x 2
Center-Hochtöner:	5 cm Durchmesser, Konus-Typ
Seiten-Hochtöner:	5 cm Durchmesser, Konus-Typ x 2
Nennimpedanz	8 Ohm
Abmessungen (B/H/T)	ca. 250 x 430 x 355 mm
Gewicht	ca. 7,5 kg netto pro Lautsprecher

Att observera

- Slå av strömmen till förstärkaren före högtalarnas anslutning för att skydda högtalarna mot skador.
- När anslutningarna till plus- och minusuttagen kastas om, resulterar det i basförlust och i felaktig placering av instrumentala toner i musiken.

Tekniska data

SS-RX900D Högtalartyp	3-vägs basreflexhögtalare med fem element
Högtalarelement Bas:	15 cm i diam., koniskt x 2
Mellandiskant:	5 cm i diam., koniskt
Sidodiskanter:	5 cm i diam., koniska x 2
Nominell impedans	8 ohm
Dimensioner (b/h/d)	Ca. 250 x 430 x 355 mm
Vikt	Ca. 7,5 kg netto per högtalare

Общие указания

- Перед соединением системы отключить усилитель во избежание повреждения системы.
- В случае неправильного выполнения плюсовых и минусовых соединений низкочастотные звуки могут пропадать, и из-за этого пространственное расположение инструментов не распознается ясно.

Техническая характеристика

Акустическая система	3-канальная, 5-громкоговорительная, типа низкочастотного звукоотражения
Громкоговорители	
Для низких частот:	диаметром 15 см, конического типа x 2
Для высоких частот, центральный:	диаметром 5 см, конического типа
Для высоких частот, боковой:	диаметром 5 см, конического типа x 2
Номинальное полное сопротивление	8 Ом
Ориентировочные размеры (шир. x выс. x глуб.)	250 x 430 x 355 мм
Ориентировочная масса	Нетто 7,5 кг на один громкоговоритель

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>